



LAVORI DI COMPLEMENTO

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede la **tinteggiatura con dropittura lavabile traspirante**, in tinta cromaticamente coerente con la pittura esistente, per le seguenti superfici totali:

- Facciata A = 438,50 mq
- Facciata B = 364 mq
- Facciate C e D = interventi puntuali

LEGENDA

-  Facciata
-  Posa di scossalina in alluminio (dettaglio alla tavola A.002.007)
-  Sistemazione aiuole e posa di strato di primer protettivo
-  Facciate B - C - D:
-  Interventi puntuali di ripristino cornicioni e zoccolature da dettagliarsi
-  Tutte le facciate ed i perimetri:
Interventi di pulizia da componenti biologiche e piccola vegetazione in facciate e marciapiedi perimetrali, da dettagliarsi

Col simbolo vengono indicati gli interventi previsti per la successiva fase di lavori di completamento

 Riferimenti voci di computo

GT.0013.0011.5001
Fornitura e posa in opera di lattoneria in
alluminio spessore 8/10 mm., sviluppo mm. 1000
per scossaline, pluviali, canali, ecc., sagomate
secondo le indicazioni della D.L..

Scossalina;

GT.0013.1011.5001

Lavorazioni di ripristino, aggiustaggio e riposizionamento dei placcaggi e rivestimenti esterni, per la sola parte a piede delle facciate con reimpiego degli elementi in distacco e distaccati con pulizia da residui di colle e eventuale sostituzione degli stessi, posati con colla per placcaggi esterni

Zoccolatura - Rifacimento al piede de
rivestimenti;

PF.0012.0019.0007

trasportazioni di stratificazioni di microrganismi e
varia natura, delle ossidazioni o degli aggressivi
chimici o naturali

Pulizia su porzione di superficie 5%-10%
Facciata B
Facciata C
Facciata D;

PF.0012.0019.0005
Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate

Pulizia su porzione di superficie 20%
Facciata B
Facciata C
Facciata D;

PF.0013.0005.0006
Tinteggiatura con due mani di idropittura lavabile, traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e alle muffe

Facciata A (100%);

Area soggetta ad asportazioni di microrganismi
5%-10%
Facciata B
Facciata C

Tinteggiatura	area	soggetta	pulizia	
sverniciatura 20%				
Facciata B				
Facciata C				
Facciata D.				



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE 1 (M5C1) - INVESTIMENTO 1.1.
"POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO" PIANO DI
POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.4.
CUP D84J22000860006

Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del fabbricato sede del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione di Sassari

PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Mandataria
ing. Giuseppangelo Tore

Mandanti
ing. Giacomo Pinna
ing. Fabrizio Signorile

DIRETTORE SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO FORNITURE E MANUTENZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Corrado Masala

A.002.011

Stato di Progetto:
Prospetti
Interventi di ripristino

CONSEGNA

REVISION

DATA